

モデルナンバー	ZGw063	ZGw08PR	ZGw08VRC
写真			
使用用途	二酸化炭素濃度モニター		
形状	ウォールマウント 卓上スタンド付き	ウォールマウント	ウォールマウント
その他の表示機能	温度表示	換気率	
測定範囲	0 ~ 3000ppm		
測定間隔	7秒(Update Period)		
サンプル方法	放散あるいは通気(0.05 ~ 0.2リットル/分)		
使用条件	温度:0 ~ 50 ・ 湿度:95% RH 以下		
気温依存	1 につき ±0.2% あるいは ±2ppmの大きい数値(25 基準)		
気圧依存	1mmHgにつき, 0.13%		
高度調整	高度調整機能付き		
回復性	20ppm あるいは 1%		
応答時間	2分以内		
ウォームアップ	60秒以内		
精度	2000ppm未満: ±70ppm or ±5%の大きい数値 2000ppm以上: ±7%	±75ppm or ±5%の大きい数値	
LED表示	3LED (緑: <800ppm・黄:800~1200ppm・赤:>1200ppm)		
アラーム	AL2で鳴動。AL1で鳴動停止。		
	AL1:ユーザー設定 AL2:固定(AL1+400ppm)	AL1:ユーザー設定 AL2:ユーザー設定	
電源	DC6V ACアダプター使用 コンセントプラグ・側面接続	1 DC9V ACアダプター使用 100V直結・本体背面端子結線	
アナログアウト	×	×	2 CLO: 4 ~ 20mA 3 DAC: 0 ~ 5VDC
データログ	4データログ機能	なし	
パソコン接続	可能		
リレーアウト	×	MAX 2A(30VDC or 250VAC)・SPST・ノーマルオープン	
大きさ	H = 130mm × W = 85mm × D = 27.3mm		
センサーの寿命	5年		
証明	CE EN61326	CE EN61326	CE EN61326

1 08PR・08VRC:コンセントプラグ・側面接続での運転可能(別売品)

2 CLO:リニアカレント・ループ・アウトプット

3 DAC:ライナー電圧アウトプット

4 1回/30分を48回(24時間)