

# CO<sub>2</sub>モニター

## 二酸化炭素自動計測器



マーベル 001 (家庭・事務所用)



マーベル 301 (公共施設・屋外用)



安全

安心

二酸化炭素濃度を計測して、CO<sub>2</sub>レベルをお知らせします。

測定範囲：0～3000ppm 気温依存：1℃につき±0.1% あるいは 1℃につき±2ppm どちらか大きい方・25℃基準 ゾーンディスプレイ(3LED)：緑<800ppm 黄800～1200ppm 赤>1200ppm (※レベルは調整可能)

お問い合わせは



0120-402-710

www.chcsys.net

C.H.C.

※ご購入前のご質問もお気軽にお問い合わせください。※受付時間は朝9時～夜6時まで(土日祭日を除く) 企画販売元：C.H.C.システム TOKYO, JAPAN

C.H.C. SYSTEM CO.LTD.

C.H.C.システムが国内初の本格仕様の二酸化炭素計測機を企画・開発し、提供いたします。

# CO<sub>2</sub> 濃度が“見えます”

快適な環境のために、室内のCO<sub>2</sub>濃度をチェックします

モデルナンバー **マーベル001** ZGw1683-R 家庭・事務所用

メーカー希望価格 ¥15,750 (税込)



表 示	CO <sub>2</sub> 濃度ppm・温度°C・湿度%
設 置 方 法	卓上用(背面スタンド) 壁掛け可能
表 示 パネル	大画面セミワイド3.9インチ(85×50mm)・バックライト付き
電 源	DC5V USBケーブル使用⇒MiniUSB側面接続・ACアダプター付属
使 用 条 件	温度:0~50°C・湿度:95%HR以下
測 定 範 囲	0 ppm~3000ppm
L E D 表 示	緑<800ppm・黄:800~1200ppm・赤>1200ppm
ア ラーム	AL2以上で鳴動、AL2を下回れば鳴動停止。消音機能あり
寸 法	幅137mm X 高さ96mm X 厚み27mm 重量195g

モデルナンバー **マーベル063** ZGw063-R 事務所・店舗用

メーカー希望価格 ¥27,300 (税込)



表 示	CO <sub>2</sub> 濃度ppm・温度°C・湿度%
設 置 方 法	壁掛け用 卓上スタンド付き
電 源	DC6Vコンバーター ⇒コンセントプラグ側面接続・ACアダプター付属
使 用 条 件	温度:0~50°C・湿度:95%HR以下
測 定 範 囲	0 ppm~3000ppm
L E D 表 示	工場出荷時設定 緑<800ppm・黄:800~1200ppm・赤>1200ppm ユーザー設定に連動( 緑<AL1 < 黄 < AL2 < 赤 )
ア ラーム	AL2以上で鳴動、AL2を下回れば鳴動停止。消音機能あり AL1:ユーザー設定 400ppm~2900ppm AL2:ユーザー設定 500ppm~3000ppm 簡易校正機能付き データログ機能付き(48データ30分毎に24時間・MAX-MINI) 高度調整機能付き(工場出荷時 0m)
寸 法	幅85mm X 高さ130mm X 厚み27mm 重量170g

モデルナンバー **マーベル301** ZGKB301 公共施設等・屋外用

メーカー希望価格 ¥178,500 (税込)



表 示	CO <sub>2</sub> 濃度ppm・温度°C・湿度%
設 置 方 法	壁設置(裏面にフック付き)
表 示 パネル	高輝度LEDディスプレイ・節電モード付き
電 源	DC16Vコンバーター ⇒コンセントプラグ側面接続・ACアダプター付属
測 定 範 囲	0ppm~3000ppm
寸 法	幅560mm X 高さ410mm X 厚み50mm 重量5kg リレー・PC接続なし