




모델 번호	ZGw063	ZGw08PR	ZGw08VRC
사진			
사용 용도	이산화탄소 농도 모니터		
형상	전용 장치대 사용	Wall Mount	Wall Mount
그 외 표시 기능	온도 표시	환기율	
측정 범위	0~3000ppm		
측정 간격	7초(Update Period)		
샘플 방법	방산 또는 환기(0.05~0.2리터/분)		
사용 조건	온도: 0~50°C·습도: 95%RH이하		
기온 의존	1°C에 대해±0.2%또는±2 ppm의 큰 수치(25°C기준)		
기압 이온	1 mmHg로, 0.13%		
고도 조정	고도 조정 기능부		
반복성	20 ppm 또는 1%		
응답 시간	2분 이내		
WARM UP TIME	60초 이내		
정도	2000 ppm 미만: ±70 ppm or ±5%의 큰 수치 2000 ppm 이상: ±7%	±75ppm or ±5%의 큰 수치	
LED 표시	3LED (녹색:<800ppm·황색:800~1200ppm·적색:>1200ppm)		
알람	AL2로 명등. AL1로 명등정지		
	AL1:사용자 설정 AL2:고정(AL1+400ppm)	AL1:사용자 설정 AL2:사용자 설정	
전원	DC6V	※1 DC9V	
	AC아답터 사용 콘센트 플러그·측면 접속	AC아답터 사용 100 V직결·본체 후면 단자 선을 연결함	
Analog Output	×	×	※2 CLO:4~20mA ※3 DAC: 0~5VDC
Data Logg	※4Data Logg기능	없음	
PC 접속	가능		
Relay Output	×	MAX 2A(30VDC or 250VAC)·SPST·Normal Open	
사이즈	H=130mm×W=85mm×D=27.3mm		
센서 수명	5년		
증명	CE EN61326	CE EN61326	CE EN61326

※1 08PR·08VRC:콘센트 플러그·측면 접속접속으로의 운전 가능(별매품)

※2 CLO:Current Loop·릴레이 출력

※3 DAC:전압 출력

※4 1회/30분을 48회(24시간)