


「CO<sub>2</sub> 濃度の“見える化”で換気の目安に」

# CO<sub>2</sub> モニター

マーベル  
001/003 (データロガー内蔵型)  
301



CO<sub>2</sub> 濃度が 1,000ppm 以下で  
「クリーン」な空気質



換気の見える化!



お問い合わせは

0120-402-710

group.chcsys.net

C.H.C.  
C.H.C. SYSTEM CO., LTD.

※ご購入前のご質問もお気軽にお問い合わせください。※受付時間は朝9時～夜5時まで（土日祭日を除く）

企画販売元：C.H.C. システム TOKYO, JAPAN

Marvel

C.H.C.システムが国内初の本格仕様の二酸化炭素計測機を企画・開発し、提供いたします。

■ マーベル 001

メーカー希望価格 20,000 円 (税込 22,000 円)



- 測定方式 NDIR (非分散型赤外線吸収方式) デュアルビームセンサ  
 表示 CO<sub>2</sub> 濃度 ppm・温度°C・湿度%  
 設置方法 卓上用 (背面スタンド) 壁掛け可能  
 表示パネル 大画面セミワイド 3.9 インチ (85×50 mm)  
 電源 DC5V USB ケーブル仕様⇒Mini USB 側面接続・AC アダプター付属  
 ※充電・電池式ではありません  
 使用条件 温度：0～50 °C・湿度：95 %RH 以下  
 測定範囲 0～3000 ppm (マーベル 001)、0～5000 ppm (マーベル 003)  
 測定精度 ±80 ppm (0～2000 ppm)  
 LED 表示 緑：<800 ppm・黄：800～1000 ppm・赤：>1000 ppm  
 アラーム 1000 ppm 以上で鳴動、1000 ppm 下回れば鳴動停止。消音機能あり  
 寸法 幅 137 mm×高さ 99 mm×厚み 28 mm 重量 195 g

■ マーベル 003 (データロガー内蔵型) メーカー希望価格 30,000 円 (税込 33,000 円)

上記、標準仕様に加えて、計測した CO<sub>2</sub> 濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。  
 (時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応 OS windows のみ)

■ マーベル 301

メーカー希望価格 170,000 円 (税込 187,000 円)



- 測定方式 NDIR (非分散型赤外線吸収方式) デュアルビームセンサ  
 表示 CO<sub>2</sub> 濃度 ppm・温度°C・湿度%  
 設置方法 壁設置 (裏面フック付き)  
 表示パネル 高輝度 LED ディスプレー  
 電源 DC16V コンバーター⇒AC アダプター付属  
 測定範囲 0～3000 ppm  
 測定精度 ±70 ppm (0～2000 ppm)  
 LED 表示 緑：≤800 ppm・黄：801～1200 ppm・赤：>1200 ppm  
 寸法 幅 560 mm×高さ 410 mm×厚み 50 mm 重量 5 kg  
 リレー・PC 接続なし



視認性に優れた LED インジケータで CO<sub>2</sub> 濃度を 9 段階で表示します。