






			測定表示機能					アラーム機能	リレー出力					アナログ出力					RS-485 Modbus 出力	無線出力 (Bluetooth)	データログ機能	防水・防塵	本体サイズ (最大突起含まず)	メーカー希望価格 (税込)
			CO <sub>2</sub>	温度	湿度	ニオイ	オゾン		CO <sub>2</sub>	温度	湿度	ニオイ	オゾン	CO <sub>2</sub>	温度	湿度	ニオイ	オゾン	抵抗値	CO <sub>2</sub> ・温度・湿度	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> ・温度・湿度		W×H×D (mm)
CO <sub>2</sub> モニター 	家庭・店舗・事務所用	マーベル 001	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137×99×28	22,000 円
		マーベル 003 データロガー内蔵型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	137×99×28	33,000 円
	大空間展示用	マーベル 301	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560×410×50	187,000 円
CO <sub>2</sub> センサー・コントローラー 	換気設備の ON/OFF 制御が可能	NMA-PR-R	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120×120×28	49,500 円
		NMA-PR-RB <sup>*3</sup> 別売品 / NMA-REC (無線型レシーバー 27,500 円)	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	120×120×28	60,500 円
		NMA-PR-RD データロガー内蔵型	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	120×120×28	60,500 円
	比例出力 (アナログ出力) によるダンパー等の制御が可能	NMA-VRC-II	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	120×120×28	60,500 円
		NMA-VRC-II M	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	120×120×28	66,000 円
		NMA-VRC-II D データロガー内蔵型	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	120×120×28	71,500 円
	CO <sub>2</sub> 濃度に加え 温度による制御も可能	NMA-VRC-III	○	○	○	-	-	○	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	120×120×28	66,000 円
		NMA-VRC-III M	○	○	○	-	-	○	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	120×120×28	71,500 円
		NMA-VRC-III D <sup>*3</sup> データロガー内蔵型	○	○	○	-	-	○	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	120×120×28	77,000 円
	スリムなハーフサイズ 	SMA-VRC-III	○	○	○	-	-	-	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	75×120×22	71,500 円
SMA-VRC-IV <sup>*3</sup>		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	75×120×22	71,500 円	
SMA-VRC-V <sup>*3</sup>		○	○	○	-	-	-	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*2</sup>	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	75×120×22	71,500 円	
ニオイ/オゾン CO <sub>2</sub> デュアルセンサー・コントローラー 	ニオイとCO <sub>2</sub> 濃度の 2種類のセンサーを内蔵	SMA-OVC-I	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	75×120×22	96,800 円	
	オゾンとCO <sub>2</sub> 濃度の 2種類のセンサーを内蔵	SMA-OVC-II	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	75×120×22	107,800 円	
施設園芸用CO <sub>2</sub> コントローラー 	温室内の適正なCO <sub>2</sub> 濃度管理に	SA-K03	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	170×126×60	82,500 円	

\*1 CO<sub>2</sub>と温度のどちらかの一方。  
\*2 CO<sub>2</sub>と湿度のどちらかの一方。  
\*3 在庫限り。